

complete solution for tube and pipe

Hydraulic Pipe Benders



<https://www.wonsten.com>

Motor Circling Tool 电动卷圆机

DGWQJ-50电动卷圆机是用来将方管，圆管或者扁钢卷曲成圆形的特殊机器。可以使用在建筑，装修，家具制造，园林建造等广泛领域，同时也可以供家庭使用。

DGWQJ-50 Motor Circling Tool is a special appliance, The tool enables you to make,from the squqre or round metal shapes or pipe mill and the flat stocks,pretty and practical ornamental objects as well as the metal structure crafts for industrial use.The tool can widely be Applied in the fields of architechture,decoration,furnature-making and municipal gardening.It is also an ideal tool for home workers.

技术参数 Technical Parameters		
Max Capacity	Square pipe	50x40x2.5
Max Capacity	Round pipe	Ø30x3
Max Capacity	Flat steel	50x8
Power(KW)	0.37	
G.W.(KG)	105	
Volume(CM)	65x37x44	



Multi-function pipe benders 多功能滚动式弯管机系列

- 1、如果需要将管子弯成圆形，则圆形直径须为管径的20倍以上。

2、可根据用户要求定制其他规格形状的模具。
- 1、 If you want to bend pipe to a circular or arc shape,the diameter of the circle or arc should be twenty times more than pipe diameter

2、 We can supply bending dies in other specifications according to your requirement.



技术参数 Specification						
型号 Model	圆管模 Round formes (mm)	方管模 Square formes (mm)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	电动机 Motor (V)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
DGWQJ-G76	16,19,22,25,32,38,51,63,76	16,19,22,25,30,38,40,50	0.5-2	220/380	250	73X63X103
DGWQJ-76B	16,19,22,25,32,38,51,63,76	16,19,22,25,30,38,40,50	0.5-2	220/380	260	73X63X103

Manual Pipe Benders 手动弯管机系列

- 1、用于6mm到22mm软管，带涂层软管。也可用与26mm以下多层管。

2、用于卫浴，给暖，空调，制冷，液压领域。也用于DINENI057标准的钢管。

3、不用贮藏，不用买配件，节省焊接头，压力接头和工作时间。

4、SWG-22A可反方向弯管。
- 1、 Designed to bend soft copper and coated soft copperfrom 6mm to 22mm as well as Me.pla multilayer pipe up to 26mm.Unique sliding mechanism places formers quickly in correct tube diameter position.

2、 For sanitary,heating, air conditioning, refrigerating and hydraulic applications:Also for cooper thin-walled heating tubes according to DIN ENI 1057 and for tubes of press fitting systems.

3、 No costs for fittings, storage, procurement.Saving in soldering joints,pressing hoints and working hours.

4、 SWG-22A has special reverse direction bending function.



技术参数 Specification						
型号 Model	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (mm)	配置模具 Bending formers (mm)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
SWG-22A	Φ6-Φ22	1/4*5/16*3/8*1/2*5/8*3/4*7/8"	6,8,10,12,16,19,22	1.0	5	(1/5)52X31X40
SWG-22	Φ6-Φ22	1/4*5/16*3/8*1/2*5/8*3/4*7/8"	6,8,10,12,16,19,22	1.0	4	(1/5)52X31X40



技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
SWG-25			Φ10-Φ25	3/8*1/2*9/16*5/8*3/4*7/8*1"	0.8-2.0	27	66X43X19
SWG-1A	6	150	Φ10-Φ25	3/8*1/2*3/4*1"	1.5-3.5	15	38X23X14

DWG-2D



技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
DWG-2D	9	250	Φ21.5-Φ60	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"	2.75-4.5	60	73x40x30
DWG-3D	19	320	Φ21.5-Φ88.5	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"	2.75-5	110	118x44x30
DWG-4D	21	370	Φ21.5-Φ108	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"4"	2.75-6	150	118x44x32

FWG-2



技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
FWG-2	9	250	Φ21.3-Φ60	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"	2.75-4.5	49	73x30x20
FWG-3	19	320	Φ21.3-Φ88.5	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"	2.75-5	104	93x40x21
FWG-4	21	370	Φ21.3-Φ108	1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"2 1/2"3"4"	2.75-6	145	118x44x23

SWG-4C



技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
SWG-4C	21	370	Φ21.3-Φ108	1/2"3/4"1"11/4"11/2"2"21/2"3"4"	2.75-6	145	118x44x23

SWG-2A



SWG-2A

技术参数 Specification

最大压力Max.pressure (T)	9
最大行程Max.stroke (mm)	250
工作范围Work range (mm)	Φ21.3-Φ60
配置模具 (英寸) Bending formers (in)	1/2"3/4"1"11/4"11/2"2"
管材壁厚Wall thickness of pipe (mm)	2.75-4.5
整机重量G.W. (kg)	45
体积Volume (cm)	73x30x20

SWG-3B



SWG-3B

技术参数 Specification

最大压力Max.pressure (T)	19
最大行程Max.stroke (mm)	320
工作范围Work range (mm)	Φ21.3-Φ88.5
配置模具 (英寸) Bending formers (in)	1/2"3/4"1"11/4"11/2"2"21"2"3"
管材壁厚Wall thickness of pipe (mm)	2.75-5
整机重量G.W. (kg)	100
体积Volume (cm)	93x40x21

SWG-4



技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (mm)	体积 Volume (cm)
SWG-4	21	370	Φ21.3-Φ108	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	2.75-6	145	118x44x23



SWG-2

技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.Pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
SWG-2	9	250	Φ21.3-Φ60	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	2.75-4.5	45	73x30x20



SWG-3

技术参数 Specification							
型号 Model	最大压力 Max.Pressure (T)	最大行程 Max.stroke (mm)	工作范围 Work range (mm)	配置模具 (英寸) Bending formers (in)	管材壁厚 Wall thickness of pipe (mm)	整机重量 G.W. (kg)	体积 Volume (cm)
SWG-3	19	320	Φ21.3-Φ88.5	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"	2.75-5	100	93x40x21